

PRODUKTINFORMATION

- Neuprodukt
- Produktänderung
- Produktergänzung

Hydraulische Versetzzange VZ-H uni



Aufgabenstellung:

Unsere bewährte hydraulische Bordsteinversetzzange VZ-HS haben wir zur **universellen Versetzzange VZ-H uni erweitert** und in der Einstellung vereinfacht.

Lösung:

Ohne jegliche Einstellarbeiten an der Zange lassen sich nun Produkte von **0 – 1.500 mm** Greifweite stufenlos klammern und verlegen. Es können Bordsteine bei Bedarf auch quer gegriffen werden. Weiterhin lassen sich mit den schnell austauschbaren Greifbacken auch Spezialprodukte wie z.B. Mauersteine greifen.



VZ-H uni an Bagger

VZ-H uni an Verlegemaschine VM
203/VM 204

VZ-H uni, ausgestattet mit
Felsgreifbacken

| Typ | Antrieb | Greifbereich (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Eigengewicht (kg) Inkl. Drehkopf | Eigengewicht (kg) ohne Drehkopf | Best.-Nr. |
|----------|-------------|---|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| VZ-H uni | hydraulisch | 0 – 1.500 mm (innere Backen 0 – 1.000 mm (äußere Backen 500 – 1.500 mm) | 400 kg | 136 | 115 | S-5160.0031 |

Zubehör:

| Typ | Eigengewicht (kg) | Best.-Nr. |
|-----------------|-------------------|----------------|
| Felsgreifbacken | 24 | 4160.0160 |
| Lamellenbacken | | in Bearbeitung |

Argumentation:

Mit der universellen Versetzzange haben wir ein **flexibel einsetzbares**, (hydraulisch angetriebenes) Gerät entwickelt.

Die Hauptmerkmale/Hauptaugenmerke sind:

- Durch den **Drehkopf mit endlosem Drehbereich** kann der Fahrer das Greifgut genau positionieren
- **Schwerpunktausgleich** durch parallel geführte Greifbacken
- Große **Kunststoff-Absetzrollen** verhindern das Beschädigen des Greifguts sowie die Nachbarsteine beim Anlegen
- **Sicherheitseinrichtung** durch Manometer
- Stabilisierung des Gesamtdruck/Schließdruck durch **Rückschlagventil**
- Mit **Flanschplatte** zur Befestigung unterschiedlichster Aufhängungen
- verstellbare Handgriffe
- Schnelles Auswechseln der Greifbacken durch Steckbolzensystem

Resultat:

Der Anbau am Bagger erfolgt serienmäßig mit Drehkopf, hydraulischen Schläuchen und wahlweise mit einer Universal-Baggeraufhängung oder mit Adapteraufhängung für Lehnhoff-Schnellwechsellvorrichtung Größe 01, 03 oder 08.