



RG-20/85-SAFELOCK



RG-75/125-SAFELOCK



RG-100/150-SAFELOCK

Rohrgreifer RG-SAFELOCK

Die Klemmkraft der Zange bleibt selbst bei einer Fehlbedienung des Trägergerätes in jedem Fall vollständig erhalten.

- Greifen und Verlegen von Betonrohren.
- Patentierte Sicherheitsverriegelung: Erzeugt beim Anheben des Produktes eine Verspannung auf das Rohr, die sogar erhalten bleibt wenn das Produkt abgesetzt wird.
- Bedienung mit nur einem Mann.
- Mit einstellbaren Höhenauflagen, die über eine Skalierung anhand des Rohr-Außendurchmessers eingestellt werden kann. Hierdurch wird eine optimale Greifposition gewährleistet.
- Schlanke Bauweise, ermöglicht das Aufnehmen von dicht aneinander liegenden Falzmuffen-Rohren auf der LKW-Ladefläche, sowie den Einsatz in sehr schmalen Gräben.
- Mit Handgriffen zur Führung der Zange.
- Die Öse läuft in einer Kulisse mit 2 Einhängepositionen. Die eine wird zum verriegelten Greifen, die andere zum Lösen der Verriegelung und für den Leerhub verwendet.

RG-20/85-SAFELOCK: Größere Greifweite und erhöhte Tragfähigkeit als bei RG-20/80.

Neben Betonrohren können **auch Steinzeugrohre verlegt werden.**

Einfache Einstellung des Außendurchmessers mittels Skala und einem zentralen Steckbolzen. Gummigreifbacken.

Einstellbare Höhenauflage mit Kunststoff belegt.

Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

RG-75/125-SAFELOCK: Einfache, stufenlose Einstellung des Außendurchmessers mittels Skala über Gewindespindeln. Kurbel im Lieferumfang enthalten.

Sicher greifende, austauschbare Stahlgreifpratzen.

Optional erhältlich: Gummigreifbacken zum Verhindern von Oberflächenbeschädigungen.

Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

RG-100/150-SAFELOCK: Einfache, stufenlose Einstellung des Außendurchmessers mittels Skala über Gewindespindeln. Kurbel im Lieferumfang enthalten.

Sicher greifende, austauschbare Stahlgreifpratzen.

Typ	Backenlänge (mm)	Eigengewicht (kg)	Greifbereich (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
RG-20/85-SAFELOCK	420	175	200 – 870	2.500	54500009
RG-75/125-SAFELOCK	440	370	720 – 1.280	4.000	54500005
RG-100/150-SAFELOCK	460	535	970 – 1.530	6.000	54500008

Zubehör:

Typ	Beschreibung	Abmessungen L x B x H (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
Stahlgreifpratze	für RG-75/125 und RG-100/150	60 x 60 x 15	0,34	34010108
GMT Gummischiene, schwarz	nur für RG-75/125	60 x 15 x 200	0,75	43101377



RG-8/40



RG-20/80

Rohrgreifer RG

Durch extrem schlanke Bauweise auch einsetzbar in sehr schmalen Gräben.

Mit auswechselbaren Greifbelägen, zur schonenden Aufnahme von Betonrohren.

- Verstellbare Öffnungsweite.
- Einhängeöse für Kranhaken.
- Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.
- Höhenverstellbare Auflagen.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

RG-8/40: neben Betonrohren können auch Steinzeugrohre sicher gegriffen werden.



Typ	Backenlänge (mm)	Eigengewicht (kg)	Greiffbereich (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
RG-8/40	500	45	80 – 400	430	54500004
RG-20/80	420	104	200 – 800	1.500	54500002