



## **Schachtversetzzange SVZ-ECO**

Wenn es ausschließlich um die Verlegung von Schachtunterteilen, Ringen (rund und quadratisch) und Konen oder Brunnenringen geht, ist die SVZ-ECO die richtige

- Kann vom Baggerfahrer alleine bedient werden, vollautomatische Umschaltung von Greifen auf Lösen ist integriert (Wechselautomatik).
- Sicheres Greifen durch selbst nachspannende Stahlgreifpratzen.
- Leicht und kompakt.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

SVZ-ECO

\*) Details in den Liefer- und Zahlungsbedingungen am Ende des Katalogs oder unter www.probst-handling.de/agbs

111223 Tachnische Änderungen, die dem Fortschrift dienen, vorbehalten. Abbildungen beispielhaft und nicht verbindlich. Für Druckfehler und Irrümer übemehmen wir keine Haftung.

Тур	Durchmesser Nennweite (mm)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	BestNr.
SVZ-ECO	800/1.000	52	1.700	54000032



## Schachtversetzzange SVZ-ECO-L



Kompakte und äußerst robuste Zange für Schachtringe sowie Konen. Darüber hinaus können auch rechteckige Schächte transportiert und versetzt

- Mit Einfahrhilfe zum schnellen und sicheren Positionieren der Zange in die Schachtteile.
- Schachtteile, auch Konen hängen vollkommen waagrecht durch verschiebbare Aufhängung.
- Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von "voll" auf "leer".
- Sicheres Greifen durch selbst nachspannende Stahlgreifpratzen.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

SVZ-ECO-L

Тур	Durchmesser Nennweite (mm)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	BestNr.	
SVZ-ECO-L	700/800/900/1.000/1.050/1.200	85	2.000	54000034	