_probst



SVZ-UNI-VARIO

*) Details in den Liefer- und Zahlungsbedingungen am Ende des Katalogs oder unter www,probst-handling.de/agbs.

111223 Tachtische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen beispielhaft und nicht verbindlich. Für Druckfehler und Irrümer übemehmen wir keine Haftung.



SVZ-UNI-VARIO

Schachtversetzzange SVZ-UNI-VARIO



Mit der Schachtversetzzange SVZ-UNI-VARIO hängen auch Konen exakt waagerecht, und die Ablösung erfolgt über einen Wechselautomaten.

Einige Dichtungssysteme fordern zwingend eine Versetzung von Konen in absolut waagerechter Position. Der integrierte Schwerpunktausgleich ermöglicht dies für unterschiedlichste Ausführungsformen von Konen.

Durchmesser stufenweise einstellbar wie folgt: 625/700/800/1.000/1.050/1.200/1.250/1.350/1.500 mm.

- Schachtringe und zentrische Konen werden ohne Verschiebung des Aufhängepunktes waagerecht verlegt. Durch Umschaltung über die Kulisse an der Aufhängung kann der Baggerfahrer steuern, dass sich der Aufhängepunkt für die Verlegung von asymmetrischen Konen selbstständig verschiebt.
- Verschleißfreie Wechselautomatik: Kein Bediener notwendig, um von "Greifen" auf "Lösen" umzuschalten.
- Eine Umstellung beim Greifen von Schachtringen und Konen ist nicht notwendig, da die SVZ-UNI-VARIO über zwei Greiferebenen verfügt.
- Universell geeignet für Schachtunterteile, Schachtringe (ab Bauhöhe 500 mm) und Konen.
- I Höchste Greifsicherheit durch selbst nachspannende Stahlgreifpratzen.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Тур	Durchmesser Nennweite (mm)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	BestNr.	
SVZ-UNI-VARIO	625 – 1.500	148	2.500	54000041	