



Hubeinheit HE

Zur Verwendung am JUMBOMOBIL JM, JUMBO BV, TRANSMOBIL TM, JUMBO-WANDERKRAN JWK oder an jedem anderen Kranträger.
(Die Verwendung der Hubeinheit HE-250 ist nicht am JUMBOMOBIL zulässig).

Bestehend aus:

Dreheinführung und Schnellkupplung 2 Zoll.

Hubschlaucheinheit mit Schutzhülle sowie Flansch für den Anbau der Bedieneinheit.

Optional erhältlich für HE-150/200/250: Verstärktes Bandkorsett mit Schnallen.

HE-35 – HE-250

Typ	Durchmesser außen (mm)	Eigengewicht (kg)	Höhe Hubhöhe (mm)	Tragfähigkeit/WLL -420 mbar (kg)	Best.-Nr.
HE-35	120	9,5	1.700	35	42100001
HE-50	140	10,5	1.700	50	42100106
HE-85	178	13,5	1.700	85	42100002
HE-150	230	18,5	1.500	150	42100132
HE-200	250	22,5	1.500	200	42101114
HE-250	300	26,6	1.500	250	42101115

5



Bedieneinheit BE-SPRINT-2

Zum direkten Ankuppeln an die Hubeinheit HE.

Längere Bediengriffe auf Anfrage.

Grundkörper mit Bediengriff 500 mm lang, Stellschraube für Einstellung des Schwebezustandes, Sicherheitsmanometer.



BE-SPRINT-2

Typ	Beschreibung	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
BE-SPRINT-2	für HE-35 bis HE-250	8,5	42100539