## probst



STAZ-UNI

STAZ-UNI

## Stapler-Anbauzange STAZ-UNI

## Speziell abgestimmt auf den strapaziösen Einsatz am Stapler.

Schwerer, mehrschichtiger Einsatz am Stapler. Insbesondere in Verbindung mit Stahllamellenbacken, auch geeignet zum Greifen von nicht stahlbandumreiften Verbundsteinpaketen.

- Durch Verwendung hochfester Stähle für tragende Teile hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigenaewicht.
- Durch den großen Öffnungsbereich und die in Länge und Ausführung variablen Greifbacken, lässt sich die STAZ an alle üblichen Baustoffpakete flexibel anpassen.
- I Hydraulisch stufenlos parallel verfahrbar.
- Wartungsarme Stahl-Kunststoff-Gleitführung.
- I Handverstellbares Druckbegrenzungsventil.
- Öldruckmanometer.
- 5 Jahre Langzeit-Garantie auf Kunststoff-Gleitlager.

Тур	Eintauchtiefe (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Hydraulikanschluss Druck (bar)	Öffnungsweite Hauptspannung (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Zangenkörperlänge Hauptspannung (mm)	BestNr.
STAZ-UNI-0700	700	500	180 - 210	370 - 1.370	4.000	1.250	57000700-1250
STAZ-UNI-0850	850	505	180 – 210	370 – 1.370	4.000	1.250	57000850-1250
STAZ-UNI-1000	1.000	525	180 - 210	370 - 1.370	3.750	1.250	57001000-1250
STAZ-UNI-1200	1.200	560	180 – 210	370 – 1.370	3.250	1.250	57001200-1250
STAZ-UNI-1300	1.300	575	180 - 210	370 - 1.370	3.000	1.250	57001300-1250
STAZ-UNI-1350	1.350	585	180 – 210	370 – 1.370	3.000	1.250	57001350-1250
STAZ-UNI-1400	1.400	595	180 – 210	370 – 1.370	2.750	1.250	57001400-1250
STAZ-UNI-1550	1.550	610	180 — 210	370 – 1.370	2.500	1.250	57001550-1250