



KA-ECO-1200



KA

Kranusleger KA

Mit Befestigung am Gabelträger, zum direkten Anpratzen an den Gabelträger.

Achtung: Umrüstzeit auf Zinkenbetrieb ca. 5 Min. Je nach Einsatzzweck werden unterschiedliche Ausführungen angeboten:

- Zweiarmige Ausführung für bessere Sicht.
- Hydraulikleitungen bis zum Auslegerende verlegt.
- Volle Ausnutzung der Hubhöhe des Staplers.

KA-ECO-1200: Kranusleger für Einzelzangen: Zum starren Anbau, Greifbackenausrichtung längs zum Stapler. Zur Einsparung von Hubhöhe.

KA-I: Kranusleger für Einzelzangen: Vorbereitet für den Einbau eines hydraulischen Drehmotors.

Vorbereitet für den Einbau einer hydraulischen Pendeldämpfung (nur für STAZ und STAZ-DZ-I geeignet).

KA-I-S: Kranusleger für Einzelzangen: Vorbereitet für den Einbau eines hydraulischen Drehmotors.

Vorbereitet für den Einbau einer hydraulischen Pendeldämpfung (nur für STAZ und STAZ-DZ-I geeignet).

KA-II-S: Kranusleger für Doppelzangen: Vorbereitet zum Anbau einer Quertraverse für Doppelzange.

Typ	Ausladung (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
KA-ECO-1200	770	165	3.250	47120078
KA-I	1.500	390	4.000	47120033
KA-I-S	1.800	490	4.000	47120034
KA-II-S	1.100	550	6.500 – 9.500	47100038