



Quertraverse QT

Für Doppelzangen, zur Aufnahme der beiden Einzelzangen.

Geschraubte Ausführung mit festem Mittenabstand der beiden Zangen (Ausführung QT).

Quertraverse fest mit den Zangen verschraubt, jedoch in Fahrtrichtung gesehen, einzeln pendelnd gelagert und über Gummipuffer gedämpft.

Auch mit hydraulischer Abstandsverschiebung der beiden Zangen lieferbar, sodass der Abstand der Pakete im Ausstoß beseitigt und eine platzsparende Lagerung ermöglicht wird (Ausrüstung QT-H und QT-HL).

2 x STAZ mit QT + Kranausleger

Typ	Gewicht Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Verschiebung (mm)	Best.-Nr.
QT	190	6.500 – 9.500	0	47100037
QT-H	320	6.500 – 9.500	0 – 400	47130019
QT-HL	320	6.500 – 9.500	0 – 640	47130016



Hydraulischer Drehmotor

Zwischen Zange und Einstecktaschen/Kranausleger montiert, ermöglicht das Aufnehmen und das Absetzen der Pakete entsprechend den Erfordernissen.

DK-506

Typ	Gewicht Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Winkel Schwenk-/Drehbereich (° Grad)	Best.-Nr.
DK-506	42	6.000	360	47150080
GV-12-2	56	7.500	360	47150055