

Typ	Backenlänge (mm)	Durchmesser außen (mm)	Eintauchtiefe (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Greifbereich (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
ASZ	200		120	26	600 – 1.200	250	53100259-005
A-50	50			1,3			43100376
A-100	100			0,8			43100377
ASZ-R	300	600 – 1.200	100	34		250	53100281-003



P-WG

Pneumatischer Wendegreifer P-WG

Ermöglicht das Wenden von Betonprodukten, wie z.B. Trittstufen, Randwinkel, Bordsteine um 90° oder 180°.

Das Klammern und Drehen um die Längsachse erfolgt pneumatisch.

- Einhängeöse für Kranhaken.
- Pneumatischer Schließzylinder und zusätzliche, manuelle Verstellmöglichkeit zur Erzielung eines großen Öffnungsbereiches.
- Handsteuerventile für Klammern und Drehen am Führungshandgriff.
- Greifbacken mit austauschbarem Gummi belegt und als Teller ausgeführt.

Typ	Druckluftanschluss Druck (bar)	Eintauchtiefe (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Öffnungsweite Hauptspannung (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Winkel Schwenk-/Drehbereich (° Grad)	Best.-Nr.
P-WG	6 – 10	285	200	600 – 2.000	500	180	57400109



ASZ-P

Pneumatische Aussortierzange ASZ-P

Durch die große, verstellbare Öffnungsweite ist diese universelle Aussortierzange besonders vielseitig einsetzbar. Optimal für Trittstufen, Bordsteine, Pflanzwallringe und dergleichen.

Geeignet zum Anbau an eine Vakuum-Hubeinheit oder an einen Hallen- oder Schwenkkran. Zylinderhub 150 mm, restlicher Öffnungsweitenbereich wird mechanisch versteckt.

- Mit Flanschplatte zum Anbau an eine Vakuum-Hubeinheit, alternativ mit Einhängeöse.
- Mit pneumatischem Schließzylinder und zusätzlicher manueller Verstellmöglichkeit zur Erzielung eines größeren Öffnungsbereiches.
- Handsteuerventil für Schließzylinder.
- Auch andere Öffnungsweiten und Eintauchtiefen sind auf Anfrage möglich.

Typ	Druckluftanschluss Druck (bar)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Öffnungsweite Hauptspannung (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
ASZ-P	6 – 10	32	220 – 1.050	120	57400023