



NEU

Mehrfach-Saugplatten MFS

Leichtes verlegen von bis zu 7 Betonsteinen.

Angebaut an die Hubeinheiten bis HE-150, können Sie mit den Probst Mehrfach-Saugplatten MFS bis zu 7 Betonsteine sicher und schnell verlegen.

MFS-150-7-S-15Rd (starr): Mehrfach-Saugplatte (7 Faltenbälge) mit verschiedenen vordefinierten Lochabständen zum Montieren der Faltenbälge. Es können auch nur 5 oder 6 Steine gehoben werden. Nicht benötigte Faltenbälge können mit einer optional erhältlichen Schutzhaube und Dichtplatte abgedichtet werden und oben auf der Traverse, für ein störungsfreies arbeiten, angebracht werden.

MFS-85-6-S-15Rd (starr): Mehrfach-Saugplatte (6 Faltenbälge) mit verschiedenen vordefinierten Lochabständen zum Montieren der Faltenbälge. Es können auch nur 4 oder 5 Steine gehoben werden. Nicht benötigte Faltenbälge können mit einer optional erhältlichen Schutzhaube und Dichtplatte abgedichtet werden und oben auf der Traverse, für ein störungsfreies arbeiten, angebracht werden.

MFS-150-4-S-20Rd (starr): Mehrfach-Saugplatte (4 Faltenbälge).

MFS-150-7-V-15Rd (verschiebbar): Mehrfach-Saugplatte (7 Faltenbälge) mit Abstandsverschiebung. Insbesondere bei der Verlegung von Gossensteinen wird nach der DIN18318 (Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge) ein Abstand zwischen den einzelnen Steinen vorgeschrieben. Daher kann bei dieser MFS über einen Handhebel ein Abstand von 8 mm zwischen den einzelnen Steinen im angehobenen Zustand eingestellt werden. Für Steinlänge 160 mm.

MFS-150-5-V-15Rd (verschiebbar): Mehrfach-Saugplatte (5 Faltenbälge) mit Abstandsverschiebung. Insbesondere bei der Verlegung von Gossensteinen wird nach der DIN18318 (Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge) ein Abstand zwischen den einzelnen Steinen vorgeschrieben. Daher kann bei dieser MFS über einen Handhebel ein Abstand von 8 mm zwischen den einzelnen Steinen im angehobenen Zustand eingestellt werden. Für Steinlänge 240 mm.

- Durch einen Höhen- und Winkelausgleich lassen sich auch Steinreihen ansaugen die nicht komplett eben sind.
- Schneller Ansaugvorgang.
- Faltenbälge werkzeuglos schnell auswechselbar.



MFS 7-fach (starr)



MFS 7-fach (verschiebbar)

Typ	Abmessungen oval, L x B (mm)	Anzahl Saugplatten (Stk.)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL -420 mbar (kg)	Verschiebung (mm)	Best.-Nr.
MFS-85-6-S-15Rd	150 x 150	6	11,2	85		42101510
MFS-150-7-S-15Rd	150x150	7	12	150		42101500
MFS-150-4-S-20Rd	200 x 200	4	12	150		42101535
MFS-150-5-V-15Rd	150 x 150	5	14	150	8	42101542
MFS-150-7-V-15Rd	150x150	7	15	150	8	42101501

Zubehör:

Typ	Abmessungen oval, L x B (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
Schutzüberzug	150 x 150		42101506
Dichtplatte	145 x 145	0,1	33510026