



Fertigteilzange FTZ-MULTI

Mechanische Greifzange, modular aufgebaut. Aus einem Baukastensystem lassen sich für unterschiedliche Anwendungen die entsprechenden Konfigurationen zusammenstellen. Ansonsten gleiche Merkmale wie FTZ-I/UNI.

FTZ-MULTI-15: Grundgerät ohne Greifbacken

- Enorm großer Greifbereich, dadurch passend für nahezu alle gängigen Beton- und Natursteinelemente.
- Da die Module auch einzeln erhältlich sind, kann kostengünstig ein großer Anwendungsbereich abgedeckt werden.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

FTZ-MULTI-15: oben mit FTZ-MULTI-15-WB-G-120, unten mit FTZ-MULTI-15-WB-SQ

Typ	Eintauchtiefe (mm)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
FTZ-MULTI-15 Grundgerät	255	98	1.500	53100348

Zubehör:

FTZ-MULTI-15-WB-G-42: Großer Greifbereich, kurze Gummi-Greifbacken, vorzugsweise geeignet zum Greifen und Versetzen einzelner Elemente.

FTZ-MULTI-15-WB-G-120: Großer Greifbereich, lange Gummi-Greifbacken, vorzugsweise geeignet zum Greifen und Transportieren von kompletten Steinlagen, zum Beispiel eine Lage Bordsteine.

FTZ-MULTI-15-WB-SQ: Spezielle selbst nachgreifende Stahlgreifpratzen erlauben das sichere Versetzen von roh behauenen Steinquadern.

Höhenverstellbare Auflage HVA-FTZ/TSZ: Für alle Typen FTZ-UNI/MAXI/MULTI sowie TSZ-UNI. Verstellbereich TSZ-UNI/MAXI ca. 55 – 140 mm. Verstellbereich FTZ-UNI/MAXI-25 und FTZ-UNI/MULTI-15 ca. 120 – 255 mm.

FTZ-UNI-50 ca. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 ca. 55 – 195 mm.

Typ	Beschreibung	Abmessungen L x B x H (mm)	Backenlänge (mm)	Eintauchtiefe (mm)	Eigengewicht (kg)	Greifbereich (mm)	Best.-Nr.
FTZ-MULTI-15-WB-G-42	(Paar)		420	255	15,12	200 – 1.250	43100942
FTZ-MULTI-15-WB-G-120	(Paar)		1.200	255	46	200 – 1.250	43100943
FTZ-MULTI-15-WB-SQ	(Paar)			300	33	200 – 1.200	43100941
Höhenverstellbare Auflage HVA-FTZ/TSZ					2,5		43100867
SAFETY-INDICATOR FTZ-SI		770 x 180 x 236			15		43101803



NEU

SAFETY-INDICATOR FTZ-SI: Zeigt die Greifsicherheit während des gesamten Verlegevorgangs visuell an. Sollten z.B. Schmutz oder Nässe zum Abrutschen des Greifgutes führen, wird rechtzeitig durch einen roten Zeiger gewarnt. Zum Anbau an alle FTZ-Zangen außer FTZ-I und FTZ-BB geeignet.

SAFETY-INDICATOR FTZ-SI