



FMK



FMK

FLEXMARKER-KIT FMK

Das FLEXMARKER-KIT FMK ist ein Komplettsystem zur Gestaltung und Kennzeichnung von frei wählbaren Kurvenverläufen. Damit erstellen Sie einfach und effektiv schwungvolle Wege ohne optische Brüche.

Arbeitsmodus 1: Für Weg- und Beeteinfassungen werden oft sogenannte Einzeiler in ein Trockenbetonbett verlegt. Dazu kann das FLEXMARKER-KIT FMK mittels der Klemmverbinder an Erdnägeln befestigt werden und dabei nicht nur den Kurvenverlauf, sondern auch gleichzeitig den Höhenverlauf exakt vorgeben.

Arbeitsmodus 2: Mit den Fixierkrallen werden die zusammengesteckten Glasfaserstäbe auf dem Boden ausgelegt und der Kurvenverlauf durch Sprühfarbe, Kreide (z.B. PFLASTERMARKER PM von Probst), etc. markiert. Durch das Beschweren der Krallen mit Pflastersteinen können diese selbst auf harten Belägen unverrückbar fixiert werden.

- Enorme Zeitersparnis bei der Anfertigung von harmonischen Kurvenverläufen.
- Kleinster Biegeradius 15 cm!

Lieferumfang:

FMK: Set bestehend aus 10 Glasfaserstäben mit je 1m Länge, 5 Fixierkrallen und 10 Klemmverbindern für Erdnägel.

Typ	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
FMK	3,1	51800074



SF

SAFEFLEX SF

Die innovative Klemmvorrichtung zum sicheren Trennen von Steinen.

Mit dem SAFEFLEX SF kann die Gefahr von Schnittverletzungen erheblich gemindert werden. Mit ihm können Baustoffe, wie z.B. Plastersteine und Natursteinplatten, schnell und sicher fixiert werden. Dadurch werden Schneidarbeiten mit dem Winkelschleifer einfach, sicher und präzise durchgeführt. Zur Fixierung des Baustoffes drückt der Anwender seinen Fuß auf das obere Spannelement. Entfernt der Anwender seinen Fuß von der rutschsicheren Trittfäche, drücken die Federn die Spannelemente wieder auseinander und der bearbeitete Baustoff kann entnommen werden.

- Erhöhte Position des Schnittgutes, Trennscheibe dringt nicht in den Boden ein.
- Kein seitliches Verrutschen der Steine durch Antirutschmatte.
- Schnelles und einfaches Einstellen der Steindicke über 2 seitlich angebrachte Federriegel.
- Höhe des SAFEFLEX individuell einstellbar durch 4 eindrehbare Schrauben an der Unterseite.
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Schnelles Fixieren ohne weiteren Werkzeugeinsatz.
- Materialersparnis, da kleinere „Reststücke“ selbst bei geringer Auflagefläche noch sicher fixiert werden können.
- Keine Transportschwierigkeiten, da das SAFEFLEX deutlich kleiner und handlicher ist, als beispielsweise ein Nassschneidetisch.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.



Typ	Eigengewicht (kg)	Höhe Verstellbereich (mm)	Spannbereich (mm)	Best.-Nr.
SF	7,1	10	30 – 160	51210001