



max. 200 kg

JUMBOMOBIL JM-VARIO Vakuum-Plattenverlegemaschine



JM-VARIO-200-B



JM-VARIO-200-B



JM-VARIO-150-B

Für leichte, exakte und wirtschaftliche Verlegung von Betonplatten, Natursteinplatten, Waschbetonplatten, Großpflaster, Tankstellenplatten, Öko-Steinen und Rinnenplatten.

- Bis zu 200 kg Nutzlast möglich.
- Federleichte Verlegung: Heben und Senken über Luftsteuerventil.
- Exaktes Positionieren der Platten mittels leichtgängigem Säulenschwenkkran mit geringer Schwungmasse.
- Erneutes Anheben bereits verlegter Platten problemlos möglich.
- Verlegeleistung: Mühelos bis zu 400 qm pro Tag.
- Mit Knickarmausleger zum sicheren und schnellen Verlegen auch entlang von Hauswänden.
- Große Anzahl von Saugplatten für unterschiedliche Steingrößen und -gewichte erhältlich.

Lieferumfang:

Fahrgestell:

Aus stabiler Stahlkonstruktion (L x B = 1300 x 1300 mm), Lenkachse, 1 Achse mit Feststellbremse, 4 luftbereifte Schwerlasträder, Aufnahmeplatten für Kontergewichte, ausklappbare Stützen mit Abstützspindeln.

Säulenschwenkkran:

In der Höhe teleskopierbar über Handspindel, Mast 3,9 m Ausladung und 350° schwenkbar mit 4 verschiedenen Arretierungsmöglichkeiten. Kompakte Transportmaße, 2 m Höhe und 2 m Länge.

Vakuum-Gebläseeinheit VGE Antrieb elektrisch (E):

Leistungsstarkes Vakuum-Gebläse mit Drehstrommotor, 3 Phasen, max. Unterdruck 520 mbar, inkl. Motorschutzschalter, CEE-Stecker 32 A mit Phasenwender, Schalldämpfer, Luftfilter mit Vorabscheider. Typ VGE-SB-L-e.

Antrieb mit Verbrennungsmotor (B):

Leistungsstarkes Vakuum-Gebläse mit integriertem Verbrennungsmotor, Schalldämmung, Stundenzähler, Luftfilter mit Vorabscheidung. Typ VGE-3 RG b inklusive Umbausatz.

Vakuum-Schlauchheber:

Zuführschlauch, Hubeinheit, Bedieneinheit, Schlauchzylinderverlängerung. Hubhöhe -250 mm (Unterflur) bis +1250 mm.

Saugplatte ESP 150-31/31 (bei JM-VARIO-150).

Saugplatte ESP 200-33/33 (bei JM-VARIO-200).

Typ	Antrieb Wechselstrom (50 Hz) (kW)	Antrieb Wechselstrom (60 Hz) (kW)	Antriebsart Benzinmotor (kW)	Ausladung (mm)	Elektr. Spannung/ AC (50 Hz) (V)	Elektr. Spannung/ AC (60 Hz) (V)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL -420 mbar (kg)	Best.-Nr.
JM-VARIO-150-E-EU	4	4,8		3.900	230/ 400	265/ 460	900	150	52000025-150
JM-VARIO-200-E-EU	4	4,8		3.000	230/ 400	265/ 460	910	200	52000025-200
JM-VARIO-150-B			8,1	3.900			900	150	52000029-150
JM-VARIO-200-B			8,1	3.000			910	200	52000029-200

Zubehör:

Typ	Beschreibung	Best.-Nr.
Wartungsvertrag	Basis-Service – weitere Leistungen auf Anfrage möglich	90010051

011223 Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen beispielhaft und nicht verbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. *1 Details in den Liefer- und Zahlungsbedingungen am Ende des Katalogs oder unter www.probst-handling.de/agbs.