



PGH-15-K

Palettengabel PGH mit Lastsicherungskette

Für den Einsatz am LKW-Ladekran und Stapler.
Serienmäßig ausgerüstet mit Schutzkette, somit zugelassen nach EN 13155 für den Transport von Einzellasten (z.B. kunststoffverpackte, palettierte Lasten).
Zugelassen für den Einsatz am LKW-Ladekran für Entladearbeiten auf Baustellen im bodennahen Bereich ohne Anlegen einer Schutzkette.
Nutzhöhe und Zinkenabstand (außen) verstellbar.
Für den Einsatz am LKW-Ladekran mit hydraulischem Drehkopf empfiehlt sich der Einsatz der Schnellwechsellvorrichtung SWV (siehe Seite 58).

- Hydraulischer Schwerpunktausgleich. Dadurch lassen sich die Zinken im vollen und leeren Zustand nach vorn und hinten neigen.
- Mit Drehkopf (Zusatzausrüstung).
- Mit Normflanschplatte zur Montage des Drehkopfes oder Schnellwechsellvorrichtung.
- Zinken mit langem konischen Auslauf zur optimalen Einführung.
- Am LKW-Ladekran geringer Nutzlastverlust.
- Durch die Verwendung von hochfestem Feinkornbaustahl wird ein geringes Eigengewicht erreicht.

Typ	Gewicht Eigengewicht (kg)	Hydraulikanschluss Druck (bar)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Zinkenmaße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
PGH-15-K	140	180 – 210	1.500	980 x 100 x 40	56000010
PGH-20-K	165	180 – 210	2.000	980 x 120 x 40	56000011
PGH-25-K	230	180 – 210	2.500	980 x 100 x 45	56000025
PGH-30-K	270	180 – 210	3.000	1.160 x 125 x 45	56000024