



max. 1.650 kg

POWERJET PJ-1650 Vakuum-Anbaugerät



PJ-1650-B



PJ-1650-H



PJ mit PJ-RS

Großformatige Betonsteinplatten mit dekorativen Oberflächen können zum Teil stark porös sein, speziell für diese Platten ist der POWERJET PJ-1650 ausgelegt.

Das enorme Saugvermögen dieser Baureihe ermöglicht nun auch die effiziente und sichere Verlegung solcher porösen Betonsteinplatten. Erzielt wird diese enorme Saugleistung durch den Einsatz eines speziellen Vakuumgebläses zur Erzeugung des Unterdruckes.

Zum Anhängen an ein geeignetes Trägergerät mittels Lasthaken, Kette, Seil, etc. Bei Bedarf kann auch zusätzlich noch ein hydraulischer Drehkopf benutzt werden.

- Mit intelligenter, batteriebetriebener Warneinrichtung.
- Höchste Arbeitssicherheit durch integrierte Kettensicherung, damit auch stark poröses Hebegut bei Energieausfall abgesichert ist.
- Ergonomische Handgriffe zur Führung.
- Äußerst kompakte Bauweise.
- Mit großvolumigem Staubfilter.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.
- Angetrieben über integrierten Benzinmotor mit Elektrostart mit manuell betätigter Ablösevorrichtung.
- Optional ausrüstbar mit Funkfernsteuerung der Ablösevorrichtung PJ-B-FFS oder alternativ hydraulisch betätigter Ablösevorrichtung PJ-B-HAE.

PJ-1650-H: Angetrieben über die Hydraulik des Trägergerätes, serienmäßig ausgerüstet mit hydraulischer Ablösevorrichtung, der Fahrer steuert den Ablösevorgang vom Fahrersitz aus.

Typ	Antriebsart hydraulisch (kW)	Antriebsart Benzinmotor (kW)	Eigengewicht (kg)	Hydraulikanschluss Druck, min. (bar)	Hydraulikanschluss Volumenstrom (l/min)	Hydraulikanschluss Druck (bar)	Hydraulikanschluss Rückstaudruck, max. (bar)	Tragfähigkeit/WLL -400 mbar (kg)	Best.-Nr.
PJ-1650-B		6,6	132					1.650	52400036
PJ-1650-H	5,0		117	200 – 320	16 – 70	200	10	1.650	52400038

Zubehör:

PJ-RS: Transportwagen passend für PJ-1650-B und -H. Zur Verwendung des POWERJET als mobiler Vakuumzeuger auf der Baustelle. Sicherer Transport.

Typ	Beschreibung	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
PJ-RS	Transportwagen für PJ-1650-B und -H.	20,1	42400497
PJ-B-FFS	Funkfernsteuerung für die Ansaugung und das Ablösen für PJ-1650-B	0,5	42400502
PJ-B-HAE	Hydraulische Ablöseeinrichtung, Anschluss über einen freien hydraulischen Steuerkreis des Trägergerätes. Inklusive Hydraulikschlauch. Trägergerät VM-X/401/301/203.	1,12	41900122
PJ-B-HAE	Hydraulische Ablöseeinrichtung, Anschluss über einen freien hydraulischen Steuerkreis des Trägergerätes. Inklusive Hydraulikschlauch. Trägergerät Bagger.	1,32	41900123