



FMK



FMK

KIT FLEXMARKER FMK

Le KIT FLEXMARKER FMK est un système complet pour concevoir et marquer des courbes en toute liberté. Vous pouvez créer des chemins courbes sans rupture optique, de façon simple et efficace.

Mode de travail 1 : les bordures de chemins et de parterres, on pose souvent des lignes de pavés sur un lit en béton sec. Dans ce cas, le kit FLEXMARKER FMK peut être fixé sur des piquets avec les connecteurs, pour délimiter les courbes mais aussi le profil en hauteur.

Mode de travail 2 : Avec les griffes de fixation, les tiges en fibre de verre assemblées sont posées sur le sol et le tracé est marqué à la peinture en bombe, craie (par ex. PAVERMARKER PM de Probst), etc. Il suffit d'alourdir les griffes avec des pavés pour les fixer solidement, même sur les revêtements durs.

- Gain de temps énorme pour réaliser des courbes harmonieuses.
- Plus petit rayon de courbure possible 15 cm !

Matériel fourni :

FMK: Set composé de 10 tiges en fibre de verre d'une longueur chacune de 1m, de 5 griffes à fixation et de 10 raccords de serrage pour piquets.

Type	Poids propre (kg)	No de commande
FMK	3,1	51800074



SF



SAFEFLEX SF

le dispositif de serrage innovateur pour une découpe sûre des pierres.

Le SAFEFLEX SF permet de réduire considérablement le risque de coupures. Il permet de fixer les matériaux, comme par ex. les pavés et les dalles de pierre naturelle de manière sûre et rapide. Les travaux de découpe avec la meuleuse d'angle peuvent ainsi être réalisés de manière simple, sûre et précise. Pour fixer le matériau de construction, l'utilisateur appuie son pied sur l'élément de serrage supérieur. Lorsque l'utilisateur retire le pied du support de pied antidérapant, les ressorts desserrent à nouveau les éléments de serrage et le matériau de construction usiné peut être retiré.

- Position surélevée du matériau à couper, la meule de tronçonnage ne pénètre pas dans le sol.
- Aucun glissement latéral des pierres grâce au tapis antidérapant.
- Réglage rapide et simple de l'épaisseur de la pierre et du pavé via 2 axes à ressort placés latéralement.
- Hauteur du SF réglable individuellement grâce à 4 vis rotatives sur la face inférieure.
- Adapté pour les droitiers et gauchers. Fixation rapide sans utiliser d'autre outil.
- Économie de matériau, puisque des « pièces résiduelles » plus petites peuvent même encore être fixées avec une surface d'appui réduite.
- Aucun problème de transport puisque le SAFEFLEX est nettement plus petit et maniable que par exemple une table pour découpe humide. Protection de surface durable en raison de la galvanisation.

Type	Poids propre (kg)	Hauteur plage de réglage (mm)	Plage de serrage (mm)	No de commande
SF	7,1	10	30 – 160	51210001