



UM-FXAH-CB avec FXAH-120



UM-FXAH-CB

UNIMOBIL UM-FXAH-CB Chariot de pose

max. 150 kg

Levage, déplacement et pose rapides et ergonomiques de grandes dalles de béton ou de deux dalles maximum étanches à l'aspiration, de pierres naturelles, de carreaux et d'autres matériaux de construction non poreux.

Avec deux ventouses FXAH-120-GRABO-GREENLINE ou deux ventouses FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE disponibles en option, l'UM-FXAH-CB devient un équipement à une personne pour les matériaux de construction non-poreux.

Les ventouses se collent lorsqu'ils sont posés sur la dalle ou le carreau. En actionnant un levier manuel, le processus de décollement est déclenché simultanément sur les deux ventouses.

- Utilisation possible par une seule personne grâce à la commande du bras ou du processus de détachement par levier manuel.
- Possibilité de prendre des plaques individuelles plus grandes, des carreaux ou 2 plaques/carreaux plus petits jusqu'à un poids total de 150 kg.
- Mise en place simple et rapide des ventouses FXAH sans outils grâce à un verrou à ressort.
- Écartement des ventouses FXAH réglable en continu de 200 mm à 800 mm.
- Bras et poignée télescopiques.
- Protection de surface durable grâce à l'électrozingage.



Type	Description	Poids propre (kg)	Dimensions L x l (mm)	Capacité batterie (Ah)	Type de moteur électrique/batteries (kW)	Largeur de travail (mm)	Charge admissible (kg)	No de commande
UM-FXAH-CB	Appareil de base UNIMOBIL avec traverse CB et 2 adaptateurs pour FXAH-120. Câble inclus. Disponible à partir du T2/2024	64				200 – 800	150	42740018
FXAH-120-GRABO-GREENLINE		2,5	300 x 180	2,2	0,0016		120	58500016
FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE		5,5	300 x 180	2,2	0,0016		120	58500014

Accessoires :

Type	Description	Poids propre (kg)	Largeur de travail (mm)	Charge admissible (kg)	No de commande
UM-FXAH-CB Kit d'extension	Traverse CB et 2 adaptateurs pour FXAH-120, câble Bowden inclus. Pour le montage ultérieur sur l'appareil de base UNIMOBIL.	19	200 – 800	150	42740019