



FTZ-UNI-15



FTZ-MAXI-25

Pince pour éléments préfabriqués FTZ

FTZ-I : spécialement conçue comme pince maniable, compacte pour la pose de bordures naturelles lourdes.

FTZ-BB : conçue pour la pose de bordures spéciales disposant de bords élevés. (« bordures de Kassel »)

FTZ-UNI : Pince universelle dotée d'une grande plage de préhension pour tous les types d'éléments préfabriqués.

FTZ-MAXI : Comme FTZ-UNI, cependant, avec une très grande plage de préhension.

- Réglage de la largeur de préhension via des boulons d'arrêt à ressorts.
- Goujons d'accrochage pour engins de levage.
- Système de changement automatique pour une commutation entièrement automatique de « plein » à « vide ».
- Éléments de préhension interchangeables en caoutchouc.
- Avec poignées pour le guidage de la pince.
- Protection de surface durable en raison de la galvanisation.

SAFETY-INDICATOR FTZ-SI: Indique visuellement la sécurité de préhension pendant tout le processus de pose. Si, par exemple, de la saleté ou de l'humidité entraînent un glissement de l'objet à saisir, les aiguilles rouges avertissent à temps. Convient pour le montage sur toutes les pinces FTZ sauf FTZ-I et FTZ-BB.



SAFETY-INDICATOR FTZ-SI

NOUVEAU

Type	Poids propre (kg)	Longueur de mâchoires (mm)	Profondeur d'insertion (mm)	Zone de préhension (mm)	Charge admissible (kg)	No de commande
FTZ-I	55	420	170	50 – 520	900	53100120
FTZ-BB	60	420	290	50 – 480	900	53100202
FTZ-UNI-15	88	420	255	0 – 750	1.500	53100256
FTZ-UNI-25	119	420	255	0 – 750	2.500	53100313
FTZ-MAXI-25	132	420	255	200 – 1.200	2.500	53100344
FTZ-UNI-50	245	720	200	0 – 850	5.000	53100362
FTZ-MAXI-50	260	720	240	400 – 1.250	5.000	53100363

Accessoires :

Adaptateur pour bordure de type «Kassel» A-FTZ-KB: pour FTZ-UNI-15, permet d'atteindre une profondeur d'insertion de 290mm sur un seul côté.

Support réglable en hauteur HVA-FTZ/TSZ: pour tous les types FTZ-UNI/MAXI/MULTI ainsi que TSZ-UNI. Plage de réglage TSZ-UNI/MAXI env. 55 – 140 mm. Plage de réglage FTZ-UNI/MAXI-25 et FTZ-UNI/MULTI-15 env. 120 – 255 mm.

FTZ-UNI-50 env. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 env. 55 – 195 mm.

Type	Poids propre (kg)	Dimensions L x l x h (mm)	No de commande
Adaptateur pour bordure de type «Kassel» A-FTZ-KB	6,9		43100575
Support réglable en hauteur HVA-FTZ/TSZ	2,5		43100867
SAFETY-INDICATOR FTZ-SI	15,1	770 x 180 x 236	43101803